

Druckminderer Shop
Werner Fein
Schwabenstrasse 8
90559 Burgthann
www.druckminderer-shop.de



Festwasseranschluss für Haushaltsgeräte (Kaffeemaschine, Dampfgarer...)

Wir betreiben einen Handel mit Druckminderern, Hauswasserstationen sowie Ersatz- und Serviceteile.

Für den einfachen Einbau von Druckminderern zum Anschluss von Kaffeemaschinen, Dampfgarern usw. mit Festwasseranschluss haben wir einige Zubehörteile, um Ihnen eine einfache und sichere Installation zu ermöglichen.



Eine Aufstellung unseres Lieferprogramms über Druckminderer, Hauswasserstationen und Zubehörteile finden Sie hier: [Auswahlhilfe Druckminderer](#). Ebenfalls finden Sie in diesem Dokument eine Information zur Bestimmung der richtigen Anschlussgröße für Ihre Anwendung

Für den Anschluss einer Kaffeemaschine mit Festwasseranschluss kommen im Regelfall Druckminderer mit einer Anschlussgröße von 1/2“ oder 3/4“ in Frage. Hierbei haben wir auf den folgenden zwei Seiten eine Übersicht über unser Lieferprogramm erstellt.

Um Ihnen einen einfachen Anschluss der Druckminderer auf 3/8“ zu ermöglichen, liefern wir einige Typen mit einem entsprechenden Übergangsstück aus. Dieses hatte folgende Vorzüge:

- Für Überwurfverschraubungen (z.B. für Wasserhahnanschlußleitungen) ist eine ausreichende Dichtfläche vorhanden (Breite mindestens 1,5mm)
- Für Festinstallationen ist die Gewindeseite aufgeraut.
- Über einen Innen-Zwölf-Kant kann das Übergangsstück optimal befestigt werden (z.B. mit einem Sechs-Kant SW10).
- Das Übergangsstück ist aus Rotguss gefertigt und DVGW zugelassen.



Druckminderer des Herstellers: Honeywell			
D06FN-1/2“ DN15	D06F-1/2 DN15	D06F-3/4 DN20	D06F-1/2 DN15 (mit Anschlussstück für 3/8“)
Der Ausgangsdruck, zu Ihrer Kaffeemaschine, ist zwischen 0,5 und 2 bar einstellbar	Der Ausgangsdruck, zu Ihrer Kaffeemaschine ist zwischen 1,5 und 6 bar einstellbar		
<u>Kvs-Wert</u> : 2,4	<u>Kvs-Wert</u> : 2,4	<u>Kvs-Wert</u> : 3,1	<u>Kvs-Wert</u> : 2,4
Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 1/2“ <u>D06FN-1/2B</u>	Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 1/2“ <u>D06F-1/2A</u>	Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 3/4“ <u>D06F-3/4A</u>	Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 1/2“ <u>D06F-1/2A</u> <u>Festwasser</u> und Übergangsstück auf 3/8“
Sie erhalten diese Druckminderer auf Wunsch einer 1/2“ Lötverschraubung		Sie erhalten diesen Druckminderer auf Wunsch mit einer 3/4“ Lötverschraubung	

<p>Druckminderer des Herstellers: Watts</p>		
<p>DRV 15N 1/2“ DN15</p>	<p>DRV 20N 3/4“ DN20</p>	<p>DRV 15N (mit Anschlußstück für 3/8“)</p>
<p>Der Ausgangsdruck, zu Ihrer Kaffeemaschine ist zwischen 1,5 und 6 bar einstellbar</p>		
<p><u>Kv-Wert: 1,7</u></p>	<p><u>Kv-Wert: 2,5</u></p>	<p><u>Kv-Wert: 1,7</u></p>
<p>Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 1/2“ <u>DRV 15N</u></p>	<p>Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 3/4“ <u>DRV 20N</u></p>	<p>Druckminderer mit Anschlussverschraubung in 1/2“ und <u>DRV 15N</u> <u>Festwasser-Übergangsstück</u> auf 3/8“</p>
<p>Sie erhalten diese Druckminderer auf Wunsch einer 1/2“ Lötverschraubung</p>	<p>Sie erhalten diesen Druckminderer auf Wunsch mit einer 3/4“ Lötverschraubung</p>	

Anmerkungen

Die obigen Beschreibungen und Informationen beruhen auf unsere jahrelangen Erfahrungen mit diesen Druckminderern. Eine Gewähr für diese Informationen kann nicht übernommen werden. Ebenfalls können bei Ihrem Druckminderer andere Probleme oder Fehler aufgetreten sein.

Stand: 18.03.2019

**Werner Fein
Schwabenstrasse 8
90559 Burgthann
USt-IdNr: DE 1861 55336**

Internet: <http://www.druckminderer-shop.de>

und bei offenen Fragen: 09188/504765

Info (at) druckminderer-shop.de